

## WIP-1000S 系列 无尘布技术参数

1. 描述：单编织 100% 聚酯无尘布
2. 特性：2.1, 采用激光封边； 2.2, 净化清洗和包装； 2.3, 双层净化包装；  
2.4, 尺寸可选择； 2.5, 统计质量控制 2.6, 耐化学腐蚀
3. 优点： 3.1, 可反复擦洗。3.2, 发尘量低。3.3, 经济实用。3.4, 超强吸湿性
4. 应用： 4.1, 在 100 级净化室中生产操作中，能快速清除灰尘，洁净度高  
4.2, 溅出液体的控制。4.3, 敏感表面清洁的理想之选。
5. 封边种类： 5.1 激光封边（LE） 5.2 超生波封边（UCE、UPE） 5.3 冷封边（NOR）
6. 常规产品：

产品编号	尺寸	包装数量（片）	包装说明
WIP-1004	4" × 4"	600 片	双层包装，10 包/1 箱
WIP-1006	6" × 6"	150 片	双层包装，20 包/1 箱
WIP-1009	9" × 9"	150 片	双层包装，10 包/1 箱
WIP-1012	12" × 12"	150 片	双层包装，10 包/1 箱

可以根据客户要求做调整。

### 7. 基本性能参数：

- 7.1 克重：125 克/135 克/±5 克
- 7.2 吸水量：>412 (>420) 毫升/平方米

### 8. 外观检验：

- 8.1 切边：边缘平齐，均匀，且不斜边。
- 8.2 整体：不能有抽丝，起毛现象。
- 8.3 表面：不能有油迹，污迹，明显黑点

## 9. 净化性能（质量标准）

### 9.1 尘粒：（LPC）

尘粒（尺寸）	控制范围（个/平方厘米）
≥0.5 微米	< 1100

**备注：**技术资料所列参数为该产品的控制测试值，不作为技术指标，仅供参考。

麦斯科林将持续改进生产工艺和产品质量。

