

粘尘垫 MAT-2436B-M35 产品规格书

1. 材质:

多层聚乙烯薄膜，经高粘性涂层胶粘合而成，具有良好的粘尘效果。

2. 特性:

- 1) 中粘性
- 2) 每层粘性均匀
- 3) 右下角的拉动卷标数字，可知剩余层的数量
- 4) 适合于洁净室和非洁净室使用。

3. 尺寸与包装方式:

规格: MAT-2436B-M35

长度	宽度	厚度	包装方式
91.4cm±2cm	60.9cm±2cm	0.035mm±0.005mm	30 层/片 10 片/箱

4. 外观检验:

色泽: 同一包装箱内颜色一致

颜色: 蓝色

外观: 无污染，切边整齐，无明显气泡，打皱

标签: 大小基本一致，容易撕开，数字顺序正确，无脱落。

包装: 美观牢固，无破损。

5: 物理性测试:

序号	检验项目	标准基数	测试仪器
1	单面粘度(g/25mm)	300g±50g/25mm	粘胶强度试验机
2	6-9 月单面粘度(g/25mm)	250g±50g/25mm	
3	双面粘度(g/25mm)	450g±50g/25mm	

以上参数可以根据客户要求做调整。

备注: 技术资料所列参数为该产品的控制测试值, 不作为技术指标, 仅供参考。
麦斯科林将持续改进生产工艺和产品质量。